



GLASSHIELD WIPE-ON

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

- Üründen en iyi verimi alabilmek için uygulama koşullarına mümkün mertebe uymaya çalışınız. Ürünü uygulamadan önce internet sitesini ziyaret ediniz.
- Ürünü kullanmadan önce kutu içerisinden çıkan koruyucu nitril eldivenleri giyiniz. Yüzeydeki toz ve kiri uzaklaştırmak için kutu içerisinde olan "1 Clean" yazılı ürünü yüzeye sürerek temizleyiniz ve yüzeyin kurummasını bekleyiniz.
- Paket içerisinde bulunan "2 Glass Shield Wipe-On" yazılı ürünün birini açtıktan sonra mendili dörde katlayarak ön araç camının yarısına eşit şekilde uygulayabilmek için "S veya N" harfi çizerek ürünü tatbik ediniz. İlk başladığınız noktadan dairesel hareketlerle ürünü yüzeye sürerek bez kuruyana kadar uygulamaya devam etmelisiniz. Camın diğer yarısı için "2 Glass Shield Wipe-On" yazılı diğer paketi kullanarak belirtilen uygulama şeklini tekrarlamalısınız. Kaplama bölgelerinin üst üste denk gelmesi, uygulama sırasında herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir.
- 24 saatlik kürlenme süresi boyunca kaplamalı yüzeyi doğrudan güneş ışığı, aşırı toz, su ve diğer kirletici unsurlardan uzak tutunuz.

Özellikler

Ambalaj Hacmi (Clean Mendili ve Yağmur İtici Mendil)	1x3,5 gr / 2x4 gr
Dayanıklılık	1 Yıla Kadar / 25.000 km / 40.000 Silecek
Kimyasal Dayanım	13>pH>1
Tuzlu Su Dayanımı	Var
Nem Dayanımı	Var
Saydamlık	99%
Kuru Film Kalınlığı	75-100 nm
Birim Alan Başına Tüketim	Entire Kit per Windshield
Yoğunluk @23°C	0.81 g/cm ³
Kırınım İndisi	1.625 (Cam)
Uygulama Ortam Sıcaklığı	5°C-30°C (≤50% RH)
Sıcaklık Dayanımı	275°C
Su Temas Açısı	107° @10 µL
"3000" Islak Aşındırma Sonrası Su Temas Açısı (ISO-11998:2006)	102° @10 µL
Su Kaydırma Açısı	22° @20 µL
Yağ Temas Açısı	84° @10 µL
Dokunma için Kuruma Süresi	3 Saat
REACH Uyumluluğu	Var